SÉRIA C-SMART CC ČIERNA

C-SMART CC čierna je moderná splitová invertorová klimatizácia navrhnutá pre komfortné chladenie aj efektívne kúrenie v domácnostiach a komerčných priestoroch. Kombinuje elegantný čierny lesklý dizajn s vysokou energetickou účinnosťou, tichým chodom a spoľahlivým výkonom počas celého roka.



VÝHODY

- Energetická trieda A+++/A++
- Moderný čierny dizajn
- Bezprievanová klimatizácia
- Celoročný komfort
- Tichá prevádzka



C-smart CC čierna

Vnútorná jednotka		ASW-H09B7A4/CBR3DI-D0	ASW-H12C5A4/CBR3DI-D0	ASW-H18E3A4/CBR3DI-C7	ASW-H24F4A4/CBR3DI-C8
Vonkajšia jednotka		AS-H09B7A4/CBR3DI-D0	AS-H12C5A4/CBR3DI-D0	AS-H18E3A4/CBR3DI-C7	AS-H24F4A4/CBR3DI-C8
Výkon chladenie	kW	2.70 (0.60-4.00)	3.50 (0.65-4.10)	5.40 (1.30-5.90)	7.30 (1.80-7.40)
Výkon kúrenie	kW	3.30 (0.80-4.20)	4.20 (0.93-4.20)	5.80 (1.30-6.10)	7.40 (1.80-8.00)
Príkon chladenie	kW	0.72 (0.10-1.20)	0.87 (0.13-1.55)	1.43 (0.29-1.95)	1.70 (0.23-2.30)
Príkon kúrenie	kW	0.80 (0.20-1.20)	1.06 (0.23-1.30)	1.33 (0.25-1.80)	2.30 (0.23-2.53)
Prevádzkový prúd chladenie	A	3.30 (0.56-5.32)	4.20 (0.56-5.80)	6.40 (2.20-6.80)	7.90 (1.00-10.00)
Prevádzkový prúd kúrenie	A	3.90 (1.02-5.32)	4.80 (1.00-6.30)	6.10 (2.00-8.00)	10.50 (1.00-11.00)
Celosezónna účinnosť SEER/SCOP	W/W	10.00 / 5.60	10.00 / 5.60	10.00 / 5.60	10.00 / 5.60
Energetická trieda chladenie/kúrenie	-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Množstvo vzduchu	m3/h	700	650	1000	1300
Hladina akustického tlaku	dB(A)	24-41	25-43	26-44	28-50
Rozmer (ŠxHxV)	mm	768x299x201	827x299x201	1140x332x230	1140x332x230
Hmotnosť	kg	8	8.5	13.5	14
Množstvo vzduchu	m3/h	1800	2300	2800	4900
Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	51	53	60
Rozmer (ŠxHxV)	mm	708x530x258	708x530x258	785x548x281	890x695x319
Hmotnosť	kg	22.5	24.5	28.5	41
Napájanie	V/Hz/Ph	220–240V~/50Hz	220–240V~/50Hz	220–240V~/50Hz	220–240V~/50Hz
Prípojka elektrického napájania	-	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Chladivo	-	R32	R32	R32	R32
Množstvo náplňe chladiva	kg	0.55	0.60	1.03	1.20
Doplnenie chladiva	g/m	20	20	20	30
Pripájacie potrubie kvapalina	mm (“)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Pripájanie potrubie plyn	mm (“)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)
Maximálna dĺžka vedenia	m	20	20	20	25
Predom naplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5	5
Maximálny výškový rozdiel	m	10	10	10	15
Prevádzkový rozsah teplôt chladenie	°C	-10°C až +49°C	-10°C až +49°C	-10°C až +49°C	-10°C až +49°C
Prevádzkový rozsah teplôt kúrenie	°C	-25°C až +30°C	-25°C až +30°C	-25°C až +30°C	-25°C až +30°C